



C.ne alla Rotonda dei Goti ,6– 48100 Ravenna
 Tel.+39/0544/456613 Fax.+39/0544/451950
 Email:hydral@tin.it



Leggera robusta e stabile adatta a piccoli caricatori , gru da carico e mini-escavatori; il tipo rinforzato è adatto a piccoli carrelli ferroviari. La serie TG 22 è costruita con acciai ad alta qualità.

Light and stable log grapple for small loaders , cargo cranes and mini excavators. Also reinforced for mounting on smaller rototilts. Sturdy construction made with high quality steel.

	TG 22	TG 22 S	TG 22 R4
Peso / Weight	95Kg(209lbs)	105Kg(231lbs)	95Kg(209lbs)
Carico massimo/ Max load	1800Kg(3900lbs)	1800Kg(3900lbs)	1800Kg(3900lbs)
Area trasv./ Gripping area	0,22 mq	0,22 mq	0,22 mq
Pressione di lavoro/ max.working pressure	200bar(2900psi)	200bar(2900psi)	200bar(2900psi)
Portata olio/Oil flow	50lt/min (13,2gpm)	50lt/min (13,2gpm)	50lt/min (13,2gpm)
A	1290 mm	1290 mm	1290 mm
B	520 mm	520 mm	520 mm
C	90 mm	90 mm	90 mm
D	315 mm	315 mm	315 mm
E	173/4 17	173/4 17	173/4 17

