



C.ne alla Rotonda dei Goti , 6 – 48100 Ravenna
 Te.+39/0544/456613 Fax.+39/0544/451950
 Email: hydral@tin.it



La serie TG 28 è costruita con acciaio Weldox 700/900 rendendo al struttura estremamente resistente adatta ad usi molto gravosi; i perni sono tutti cementati e usiamo boccole Wieland. La pinza e fornita con valvola limitatrice di pressione.

Powerfully dimensioned log grapple, made in Weldox 700/900 for high and wear resistance; hardened axis and Wieland bushing. Buit in pressure limitation valve.

	TG 28	TG 28 S	TG 28 R4
Peso / Weight	180 Kg(395 lbs)	250 Kg(550 lbs)	220 Kg(485 lbs)
Carico massimo/ Max.load	3000 Kg(6600 lbs)	5000 Kg(11000lbs)	5000 Kg(11000lbs)
Area trasv. / gripping area	0,30 mq	0,30 mq	0,30 mq
Pressione di Lavoro/ Max.working pressure	200 Bar(2900psi)	200 bar(2900psi)	200 bar(2900psi)
Portata olio / Oil flow	60 lt(min (16 gpm)	60 lt/min (16 gpm)	60 lt/min (16 gpm)
A	1540 mm	1540 mm	1540 mm
B	530 mm	540 mm	530 mm
C	90 mm	90 mm	90 mm
D	396 mm	470 mm	470 mm
E	173/6 17	173/6 17	173/6 17

