



C.ne alla Rotonda dei Goti , 6 – 48100 Ravenna  
 Te.+39/0544/456613 Fax.+39/0544/451950  
 Email:hydrl@tin.it



La serie TG 42 è costruita con acciai Weldom 700/900 che la rende adatta ad impieghi molto gravosi; i perni sono cementati e le boccole sono Wieland. La serie TG 42 è fonita con la valvola limitatrice di pressione.

**Powerfully dimensioned grapples, made in Weldom 700/900 for high quality and wear resistance; hardened axis and Wieland bushing. Built in pressure limitation valve.**

	TG 42	TG 42 S	TG 42 R4
<b>Peso/ Weight</b>	310 Kg( 680 lbs)	340 Kg( 750 lbs)	330 Kg( 725 lbs)
<b>Carico massimo/ Max load</b>	5000 Kg(11000 lbs)	7000 Kg(15400 lbs)	7000 Kg(15400 lbs)
<b>Area trasv. / Gripping area</b>	0,50 mq	0,50 mq	0,50 mq
<b>Pressione di lavoro/ Max.working pressure</b>	200bar(2900psi)	200bar(2900psi)	200bar(2900psi)
<b>Portata olio/ Oil flow</b>	90 lt/min(24 gpm)	90 lt/min(24 gpm)	90lt/min(24 gpm)
<b>A</b>	1900 mm	1900 mm	1900 mm
<b>B</b>	665 mm	675 mm	675 mm
<b>C</b>	100 mm	100 mm	100 mm
<b>D</b>	460 mm	470 mm	470 mm
<b>E</b>	173/6 17	173/6 17	173/6 17

